

Alkalmazási terület	Termékek	Táblaméret m	Vastagság mm	Köbméter ár	Csomagolás db/bála m ² /bála	
Nem terhelhető hőszigetelő lemez	NC EPS 30	1 x 0,5	20		25	12,5
Födémbe párnafák között vagy födém alsó síkján burkolva, épület dilatációkban történő alkalmazásra.	Expandált keményhablemez Testsűrűség : 10 kg/m ³ Színjelölés : kék csík Nyomószilárdság: 10%/2% (N/mm ²) 0,3/-		30		16	8
			40		12	6
			50		10	5
			60		8	4
		Egyéb	70		7	3,5
		méretek :	80		6	3
		1 x 1	90		5	2,5
		2 x 1	100		5	2,5
		3 x 1				
Páradiffúziós ellenállási szám μ=20-40	λ _{deklarált} : 0,049 W/mK	1 x 0,5	20		25	12,5
Kissé terhelhető hőszigetelő lemez	NC EPS 70		30		16	8
Kéthéjú hideg-tetőben átszellőztetett légréteggel magastetőkből száru fák között burkolattal védve bentmaradó zsaluzatként, kétrétegű falazatban történő alkalmazásra.	Expandált keményhablemez Testsűrűség : 15 kg/m ³ Színjelölés : 2x kék csík		40		12	6
			50		10	5
			60		8	4
		Egyéb	70		7	3,5
		méretek :	80		6	3
		1 x 1	90		5	2,5
		2 x 1	100		5	2,5
		3 x 1				
Páradiffúziós ellenállási szám μ=20-40	λ _{deklarált} : 0,041 W/mK	1 x 0,5	20		25	12,5
Terhelhető hőszigetelő lemez	NC EPS 100		30		16	8
Vízszigeteléssel védve talajjal érintkező helyeken, födémekben, padlóban normál terheléssel, egyenes rétegrendű nem járható lapostetőkből történő alkalmazásra.	Expandált keményhablemez Testsűrűség : 20 kg/m ³ Színjelölés : sárga csík		40		12	6
			50		10	5
			60		8	4
			70		7	3,5
			80		6	3
			90		5	2,5
			100		5	2,5
Páradiffúziós ellenállási szám μ=30-70	λ _{deklarált} : 0,039 W/mK	1 x 0,5	20		25	12,5
Terhelhető hőszigetelő lemez	NC EPS 150		30		16	8
Vízszigeteléssel védve talajjal érintkező helyeken, födémekben, padlóban, magastetőkből teherhordó szerkezet felett, egyenes rétegrendű járható lapostetőkből, zöldtetőkben történő alkalmazásra.	Expandált keményhablemez Testsűrűség : 25 kg/m ³ Színjelölés : fekete csík		40		12	6
			50		10	5
			60		8	4
		Egyéb	70		7	3,5
		méretek :	80		6	3
		1 x 1	90		5	2,5
		2 x 1	100		5	2,5
		3 x 1				
Páradiffúziós ellenállási szám μ=30-70	λ _{deklarált} : 0,035 W/mK	1 x 0,5	20		25	12,5
Terhelhető hőszigetelő lemez	NC EPS 200		30		16	8
Vízszigeteléssel, védve talajjal érintkező helyeken födémekben, padlóban, magastetőkből teherhordó szerkezet felett, egyenes rétegrendű járható lapostetőkből, zöldtetőkben történő alkalmazásra.	Expandált keményhablemez Testsűrűség : 30 kg/m ³ Színjelölés : 2x fekete csík		40		12	6
			50		10	5
			60		8	4
		Egyéb	70		7	3,5
		méretek :	80		6	3
		1 x 1	90		5	2,5
		2 x 1	100		5	2,5
		3 x 1				
Páradiffúziós ellenállási szám μ=40-100	λ _{deklarált} : 0,035 W/mK	névleges testsűrűség kg/m ³		kg/zsák	szemcseméret mm	
Könnyűbetonok adalékanyagaként és csomagolószalhoz kitöltőanyagként.	NIKECELL	10-14		3,5	4-7	
Kiszerezés: 0,2-0,4 kg/zsák	Előhabosított gyöngy	15-18		5	3-6	
		15-21		6	2-6	

Hornyolási és falcolási felár : 2000 Ft/m³
Az árak 50m³ felett egy címre szállítva értendők. További szállítási lehetőségekről érdeklődjön irodánkban.
Áraink az áfát nem tartalmazzák !

Hő- és hangszigetelés

NIKECELL

Alkalmazási terület	Termékek	Táblaméret m	Vastagság mm	Dinamikai merevség	Csomagolás db/bála	m ² /bála
	NC magastető elemek	Táblaméret m	Vastagság mm	Csomagolás db/bála m ² /bála		
Szarufák feletti beépítésre javasolt típus.	NC EPS 150 TF 100	1 x 1	100		5	4,8
Hasznos méret : 0,98m x 0,98m	NC EPS 150 TF 120		120		4	3,84
λ _{deklarált} : 0,040 W/mK	NC EPS 200 TF 100		100		5	4,8
	NC EPS 200 TF 120		120		4	3,84
Szarufák feletti beépítésre javasolt típus.	STYROTECT S 80	1 x 0,6	80		6	3,42
Hasznos méret : 0,58m x 0,98m	STYROTECT S 100		100		5	2,85
λ _{deklarált} : 0,045 W/mK	STYROTECT S 120		120		4	2,28
Szarufák feletti beépítésre javasolt típus.	NC EPS 70 TA 100	1 x 1	100		5	4,8
Hasznos méret : 0,98m x 0,98m	NC EPS 70 TA 120		120		4	3,84
λ _{deklarált} : 0,040 W/mK	NC EPS 100 TS 100		100		5	4,8
	NC EPS 100 TS 120		120		4	3,84
	NC lapostető elemek	Vastagság mm				
Méretre és alkatra szabott hőszigetelő elemek, melyek megadják a csapadékvíz elleni szigetelés lejtését is.	NC EPS 100 L		20-	Nyomószilárdság :		
EPS 100, 150, 200 anyagminőséggel készültek	NC EPS 100 V		20-	10%/2% (N/mm ²)		
L-lejtésképző	NC EPS 100 E		20-	0,11/0,020		
V-vápaelem	NC EPS 150 L		20-	Nyomószilárdság :		
E-élképző elem	NC EPS 150 V		20-	10%/2% (N/mm ²)		
	NC EPS 150 E		20-	0,15/0,025		
	NC EPS 200 L		20-	Nyomószilárdság :		
	NC EPS 200 V		20-	10%/2% (N/mm ²)		
	NC EPS 200 E		20-	0,18/0,036		
Jég-ék (0,08x0,24x1m)	NC EPS J					
	NC formahabosított EPS termékek	Táblaméret m	Vastagság mm	Csomagolás m ² /bála		
Padlófűtéses aljzatok hőszigetelése	NC padlófűtési rendszer	1,055 x 0,75	30		4	
λ _{deklarált} : 0,040 W/mK		1,25 x 0,6	40	Nyomószilárdság :		
Talajra kerülő padlószerkezetek alá és pincefalak	PERIMETER S35		50	10%/2% (N/mm ²)	7,5	
külső oldali hőszigetelésére, 6m mélységig	Rózsaszín EPS lemez		60	0,26/0,08	6	
	PERIMETERDUO	1,25 x 0,6	30	Nyomószilárdság :		
Talajra kerülő padlószerkezetek alá, talajjal érintkező	Fehér EPS lemez		40	10%/2% (N/mm ²)	10,5	
falak külső oldali hőszigetelésére (3m mélységig)			50	0,20/0,08	7,5	
hőhidakon és lábazatokon alkalmazható vakolható			60		6	
hőszigetelő lemez. λ _{deklarált} : 0,035 W/mK	DRAINSYSTEM	1,25 x 0,6	50	Szivárgókapacitás :		
Terepszint alatti épületrészeknél alkalmazható,	Világosszürke EPS lemez			6,8 l/ms		
függőleges felületszivargó hőszigetelő lemez.	geotextília kasírozással	1,25 x 0,6	50	Nyomószilárdság :	7,5	
	PERIMETERDRAIN		60	10%/2% (N/mm ²)	6	
Terepszint alatti épületrészeknél alkalmazható,	Rózsaszín EPS lemez		70	0,25/0,06	4,5	
függőleges felületszivargó hőszigetelő lemez.	geotextília kasírozással					
λ _{deklarált} : 0,040 W/mK						

Áraink az áfát nem tartalmazzák !

Hő- és hangszigetelés

NIKECELL